

Cola Branca Madeira UHU Express (250g)



Cola Branca Madeira UHU Express (250g)



Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

5,52 €

4,49 €

5,52 €

4,49 €

1,03 €

On Order



[Perguntar sobre este produto.](#)

Fabricante [UHU](#)

Descrição

Cola Branca Madeira UHU Express (250g)

Cola de madeira branca de alta qualidade, rápida e resistente à humidade (EN 204 D2)

PROPRIEDADES

Muito rápido (4 minutos)

Mais forte que a madeira

Transparente quando seco

Ideal para aplicações interiores (EN 204 D2)

Pintável

Sem solventes

APLICAÇÃO

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para a colagem de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo, juntas, encaixes, cavilhas e molas. Adequado para aplicações internas como portas e móveis em, por exemplo, salas de estar e escritórios. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, aglomerado, contraplacado multiplex,

Manutenção: Cola Branca Madeira UHU Express (250g)

MDF, papel, cartão e cartão. Também adequado para laminar folheado e folha de plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, Resopal) em uma superfície de madeira. EN 204 D2: Espaços interiores em que ocorre ocasionalmente e durante um curto período de tempo um aumento da humidade relativa, mantendo-se o nível de humidade da madeira inferior a 18%.

MANIPULAÇÃO

Antes o uso:

Aplicação

O adesivo e os materiais deverão estar a temperatura ambiente, não deve se inferior a + 5 ° C. humidade relativa de até 65%. Nível de humidade da madeira entre 8% e 12%.

Requisitos da superfície

As superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e livres de poeira. Garanta uma junta bem ajustada.

Tratamento prévio da superfície

Tipos de madeira gordurosos devem ser desengordurados.

Diluição

Dilute only with water.

Cobertura

2-4 m² / kg, aplicado nas duas faces, dependendo da natureza dos materiais.

Durante o uso:

Instruções de utilização

Aplique o adesivo com um pincel ou outra ferramenta em uma camada uniforme e fina em uma ou ambas as partes. Deixe penetrar por alguns minutos, monte as peças em 10 minutos e prenda ou prenda por 4-15 minutos. A pressão desejada é de 2 a 5 kg / cm².

Após o uso:

Manchas/resíduos

Remova os resíduos de adesivo imediatamente com água. Os resíduos de adesivo seco só podem ser removidos mecanicamente.

Condições de armazenamento

Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Unidades na caixa:1