

## Cola Universal Spray UHU 3 em 1 (500ml)



Cola Universal Spray UHU 3 em 1 (500ml)



Classificação: Ainda não foi avaliado

### Preço

16,59 €

13,49 €

16,59 €

13,49 €

3,10 €

*On Order*



[Perguntar sobre este produto.](#)

Fabricante [UHU](#)

### Descrição

Cola Universal Spray UHU 3 em 1 (500ml)

UHU Cola em Spray 3 em 1 é uma cola universal para colagem de grandes superfícies.

Cola alternativamente de forma permanente, reposicionável ou removível. Adequada para colagem de vários materiais, também adequada para Styrofoam® (esferovite).

Padrão de dispersão uniforme - aplicação de cola poderosa. Válvula de dispersão antientupimento.

### PROPRIEDADES

Universal

Forte

Rápida

Cola alternativamente: 1. permanente 2. reposicionável 3. removível

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

## Material de Escritório: Cola Universal Spray UHU 3 em 1 (500ml)

---

Para colar papel, cartão, colagens, chapas metálicas, cabedal, feltro, muitos plásticos, têxteis, esferovite, etc. consigo próprios e com muitos outros materiais, tais como madeira, cerâmica, vidro, etc.

### NÃO ADEQUADA PARA

Não adequada para PE, PP.

### MANIPULAÇÃO

Antes o uso:

Aplicação

Não usar a temperaturas abaixo dos +10 °C.

### Segurança pessoal

UHU COLA EM SPRAY 3 em 1 contém solventes voláteis e altamente inflamáveis. Por isso devem ser tomadas as precauções adequadas no manuseamento e no armazenamento. Ao colar grandes superfícies certifique-se que o local está bem ventilado.

### Requisitos da superfície

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura nem pó.

### Durante o uso:

#### Instruções de utilização

Agite a lata de spray antes de usar. Certifique-se que a distância entre o injetor do spray e o material a cobrir é cerca de 20-25 cm. Pulverize finamente e de forma constante. Tipos de colagem: 1. permanente: Aplique uma camada de cola fina e uniforme em ambas as superfícies.

Aguarde cerca de 10 min., depois comprima as peças firmemente, uma contra a outra. Cola imediatamente – não é possível qualquer correção!

Quanto maior for a pressão, melhor é o resultado da colagem. A duração da pressão não é essencial para a resistência da colagem. 2.

reposicionável: Aplique uma camada de cola fina e uniforme a uma das peças apenas e junte as duas peças imediatamente. Depois disso a

posição das peças pode ser retificada durante cerca de 5 min. Depois desse tempo a colagem é permanente. Tempo de secagem –

dependendo da temperatura e do material – até 24 h. Uma ou ambas as superfícies devem ser absorventes ou porosas! 3. removível: Aplique

uma camada de cola fina e uniforme à peça que pretende que fique removível e aguarde pelo menos 20 min. Depois disso a peça fica

autocolante e pode ser fixada e removida várias vezes.

### Pontos a ter em conta

Recipiente pressurizado. Proteger da luz do sol e não expor a temperaturas superiores a 50° C. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Descartar apenas quando estiver completamente vazio. Não respire o vapor. Não pulverizar diretamente para uma chama viva ou para qualquer material incandescente. Manter afastada de fontes de ignição – Não fumar. Sem ventilação adequada é possível a acumulação de misturas potencialmente explosivas. Mantenha longe do alcance das crianças.

### Após o uso:

#### Manchas/resíduos

Para limpeza das peças sujas e do equipamento, bem como para remover manchas, deve usar um álcool de limpeza. As manchas de cola seca são difíceis de remover.

### Condições de armazenamento

O produto deve ser armazenado num local fresco e seco.

Unidades na caixa:1