

Lanterna Recarregável Flash 600 R SCANGRIP 600 Lumens



Lanterna Recarregável Flash 600 R SCANGRIP 600 Lumens



Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

55,29 €

44,95 €

55,29 €

44,95 €

10,34 €

On Order



[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

Lanterna resistente, recarregável e poderosa de 600 lúmenes com modo de impulso

O FLASH 600 R é muito robusto e de extraordinária alta qualidade, projetado para o usuário profissional.

Com uma saída de luz significativamente melhorada, um design compacto e ainda mais funcionalidade, a lanterna é uma verdadeira companheira durante todo o dia de trabalho.

A lanterna possui um botão liga / desliga magnético com modo de reforço que permite aumentar a saída de luz de 300 para 600 lúmen.

Mantenha pressionado o botão liga / desliga por dois segundos para ativar o modo de reforço.

A lanterna muda automaticamente para o modo NORMAL após 60 segundos.

Por meio da função de foco, você pode variar o ângulo do feixe de 10 ° a 70 °, desde o ângulo do feixe de luz concentrado e focalizado até a

luz de longa distância.

A saída de luz atinge até 150 metros.

O FLASH 600 R é entregue com uma prática pulseira de silicone e coldre de encaixe para carregá-lo durante o dia de trabalho.

A caixa é feita de alumínio anodizado para alta durabilidade e um aperto ergonômico e seguro. À prova d'água, IP54.

As lanternas SCANGRIP são testadas de acordo com o padrão ANSI / NEMA FL1

Comprimento (mm) 38
Largura (mm) 38
Altura (mm) 185
Peso líquido (kg) 0,25
Peso bruto, embalagem (kg) 0,47

Fonte de energia Bateria recarregável
Tempo de carregamento (horas) 4
Tempo de operação com máx. lúmen (horas) 7
Capacidade da bateria (mAh) 2600
Tipo de Bateria Li-ion
Tensão da bateria (V) 3,70
Tensão de carga DC (V) 5,00
Tensão da bateria (V) 3,70
Corrente de carga (A) 1,00
Cabo 1m USB para mini DC
Proteção contra impactos IK07
Temperatura de operação -10 ° C a +40 ° C

Ângulo de feixe principal 10 ° -70 °
CRI Ra> 65
Iluminância, Mín (Lux @ 0,5m) 1000
Fluxo luminoso, máximo (lúmen) 600
Distância do feixe (medidor) 150
Distância de iluminação (medidor) 0,50
Fluxo luminoso, mínimo (lúmen) 300
Fonte de luz CREE
CCT (Kelvin) 6.000
Iluminância, Max (Lux @ 0,5m) 20.000
Desempenho do LED (lm / w) 165

Conteúdo: Lanterna, cabo de carga USB, estojo clipado e manual

Unidades na caixa:1