

UPS Salicru SPS 700 ONE BL Line-Interactive (700VA)



Interactive



UPS Salicru SPS 700 ONE BL Sistema de Alimentação Ininterrupta (700VA) Line-

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

98,34 €

79,95 €

98,34 €

79,95 €

18,39 €

On Order



[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

Salicru SPS 700 ONE BL – Sistema de Alimentação Ininterrupta (UPS) interativo de 700 VA.

Especificações Técnicas

TECNOLOGIA: Interativa de linha

FORMATO: Torre

ENTRADA

- Tensão nominal: 220 V / 230 V / 240 V CA
- Gama de tensão: Até 162 V ÷ 290 V
- Estabilizador Buck/Boost AVR

- Frequência nominal: 50 / 60 Hz
- Detecção automática de frequência: Sim
- Proteção: Térmica rearmável ou fusível (dependendo do modelo)

SAÍDA

- Tensão nominal: 220 V / 230 V / 240 V CA
- Precisão da tensão (modo bateria): $\pm 10\%$
- Potência (VA): 700
- Forma de onda (modo bateria): Pseudo-senoidal
- Frequência: 50 / 60 Hz ± 1 Hz
- Tempo de transferência: 2 / 6 ms
- Tipo de conector: Schuko

BATERIA

- Tipo de bateria: Baterias de chumbo-cálcio seladas e isentas de manutenção, com uma vida útil prevista de 3 a 5 anos
- Tempo de recarga: 4 a 6 horas para 90% da capacidade
- Bateria substituível pelo utilizador: Sim
- Autonomia: Até 20 minutos
- Alerta de substituição de bateria: Sim

COMUNICAÇÃO

- Portas USB HID
- Software de monitorização: Software de monitorização para Windows, Linux, Unix e Mac. Disponível para download em support.salicru.com

INDICAÇÕES

- Tipo: LED
- Modos de funcionamento: Normal / Estabilização (AVR) / Bateria
- Funcionamento em rede: LED verde
- Alarmes: Bateria / Bateria fraca / Sobrecarga / Falha
- Alertas sonoros: A cada 10 segundos para funcionamento com bateria. A cada 1 segundo para bateria fraca. A cada 0,5 segundos para sobrecarga. Contínuo para falha. A cada 2 segundos para substituição da bateria.

- Avaria: LED vermelho

OUTRAS FUNÇÕES

- Arranque a frio (arranque por bateria): Sim
- Reinício automático: Sim, após o esgotamento da bateria

GERAL

- Temperatura de funcionamento: 0°C a +40°C
- Humidade relativa: Até 90% sem condensação
- Altitude máxima de funcionamento: 2.400 m acima do nível do mar

- Ruído acústico a 1 metro: < 40 dB

NORMAS

- Segurança: EN IEC 62040-1
- Compatibilidade eletromagnética (EMC): EN IEC 62040-2
- Funcionamento: EN IEC 62040-3
- Certificações corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

DIMENSÕES

- Profundidade (mm): 300
- Largura (mm): 101
- Altura (mm): 142

PESO

- Peso (kg): 4,5

(1) Modo bateria

Unidades na caixa:1